

SUN DIA CRYSTAL

サン・
ダイヤクリスタル DC-1



Discovery of new techniques
SUNMACS
A unique concept by SANYOKOGYO co.,LTD.



いろいろな厚みの材料を 一発鏡面 クリスタル加工

- 100mm厚までの板材端面を鏡面加工します。
- 樹脂、アルミ板端面の直角・基準面出しに適します。
- 分割式材料押さえで、厚みや長さや枚数の違う材料も個別にしっかりとクランプします。
- 加工長さに応じて加工直前まで手動送りにて送材したあと、自動送りにてできますので作業時間のロスが少なく、多品種少量生産に適します。
- 主軸回転と送り速度はともにインバータ制御で各種材種や加工条件に応じた切削ができます。
- 寸法合わせもダイヤルゲージによる削り代表示に加えて、デジピタ(オプション)の取付で容易に行えます。
- 材料クランプ解除時は、機械が作動しない安全機構を持っています。

仕様/型式	DC1-800
最大加工長さ(mm)	800
最大加工厚(mm)	100
テーブル寸法(mm)	800×450
加工速度(m/min)	0.1~1.0 インバーター制御
主軸モーター	三相200V 0.9KW インバーター制御
送りモーター	単相200V 0.4KW 電磁クラッチ付き
電磁クラッチ	100V(自動・手動運転 切替えスイッチ付き)
材料押え(MPa)	手動空気圧式 使用圧:0.5~0.6
当り定規(mm)	表示単位1/100 ダイヤルゲージ表示
機械寸法(W×D×H mm)	1730×1000×1360
機械重量(kg)	600

※加工長さ1000、1200のタイプも制作可能です。

商品の詳細につきましては弊社担当員までお気軽にお問い合わせ下さい。