

FineOil V

ファインオイル-V



食べ込みのきつい材料の切断時に!
プラスチック板へのタップ立て!
自然に消失する潤滑オイル!

- 50~60分以内で自然に消失してしまうオイルです。
- 油汚れを嫌う、プラスチック板への穴あけ・タップ立て、切り抜き加工に最適です。
- 加工後の脱脂・洗净作業を省く事ができます。
- 仕事場をオイルで汚しませんので、常に清潔です。
- 主成分のイソパラフィンは、潤滑剤の役割を果たしつつ、気化痕跡を残しません。
- 塗装された材料や、メッキされた材料にも使用出来ます。
- 低粘度で臭気もなく、無色透明です。
- 塩素、硫黄およびその他重金属は含んでおりません。

| 物性 | |
|----------------------|-------|
| 外観 | 無色透明 |
| 比重 (15/4°C) | 0.763 |
| 色相 (セイボルト) | +30 |
| 硫黄分 (P.P.M.) | 1 |
| 塩素分 (P.P.M.) | 1 |
| 引火点 (P.M.°C) | 52 |
| 流動点 (°C) | -70 > |
| 粘度 (21°C dynes/cm) | 1.6 |
| 表面張力 (25°C dynes/cm) | 24.5 |
| 急性毒性 (LD50g/kg) | 20 < |

| 品名/仕様 | 荷姿 | 1C/S入り数×単価 |
|-----------|-----------|------------|
| FC-182-S | 420mlスプレー | 6本×@1,800 |
| FC-182-4 | 4ドル缶入り | 4缶×@7,600 |
| FC-182-18 | 18ドル缶入り | 1缶×@22,000 |

消費税・送料別途

商品の詳細につきましては弊社担当員までお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先